

**Арт. 6460. Фильтр сетчатый**  
нерж. сталь муфтовый



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....CF8M  
Сетка: .....AISI316  
Прокладка крышки: .....PTFE  
DN, мм: .....8-50  
PN, бар: .....40

**Магнитные вставки и сетки к фильтрам**  
сетчатым



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....AISI304/AISI316  
Магниты: .....MLC028 CA250  
Ячейка сетки: .....0,1 - 5 мм


**Арт. 7014. Кран шаровой полнопроходной**  
нерж. сталь муфтовый



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....CF8M  
Шар: .....CF8M  
Уплотнение: .....PTFE  
DN, мм: .....8-100  
PN, бар: .....63

**Арт. 7528. Кран шаровой полнопроходной**  
нерж. сталь фланцевый



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....CF8M  
Шар: .....CF8M  
Уплотнение: .....PTFE  
DN, мм: .....15-200  
PN, бар: .....16/40

**Арт. 707. Кран шаровой полнопроходной**  
чугунный фланцевый



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25  
Шар: .....AISI304  
Уплотнение: .....PTFE  
DN, мм: .....15-150  
PN, бар: .....16

**Арт. 930DA-930SR. Привод пневматический**  
поворотный двойного действия и с возвратной пружиной



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....алюминий  
Класс защиты: .....IP65  
Присоединение к арматуре: .....по ISO5211

**Арт. 900-901. Неполнооборотный**  
электрический привод



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....алюминий + эпоксидное покрытие  
Класс защиты: .....IP67  
Напряжение: .....220V AC /380V AC  
Режим работы: .....S2-15min  
Присоединение к арматуре: .....по ISO5211



**РАШВОРК**  
производство и поставка оборудования  
для систем водоснабжения, отопления,  
канализации



WWW.RWRU.RU

**Арт. 100-117. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GGG50  
Клин: .....GGG50  
Покрывание клина: .....EPDM/NBR  
DN, мм: .....40-1000  
PN, бар: .....10/16

**Арт. 200-215. Затвор дисковый поворотный межфланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25/GGG40  
Диск: .....GGG40/CF8/CF8M  
Уплотнение: .....EPDM/NBR/Viton  
DN, мм: .....40-600  
PN, бар: .....10/16

**Арт. 216. Затвор дисковый поворотный фланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25/GGG40  
Диск: .....GGG40  
Уплотнение: .....EPDM  
DN, мм: .....200-600  
PN, бар: .....16

**Арт. 223-226. Затвор дисковый поворотный фланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GGG40  
Диск: .....GGG40/CF8  
Уплотнение: .....EPDM  
DN, мм: .....50-1200  
PN, бар: .....10/16

**Арт. 950-956. Редуктор механический для дисковых поворотных затворов**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25  
Штурвал: .....GG20  
Момент, Нм: .....до 4000  
Присоединение к арматуре: .....по ISO5211

**Арт. 315. Вентиль запорный сальниковый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25  
Запорный клапан: .....AISI420  
Уплотнение: .....AISI420  
DN, мм: .....15-300  
PN, бар: .....16

**Арт. 334. Вентиль запорный сильфонный**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25  
Запорный клапан: .....AISI420  
Уплотнение: .....AISI420  
DN, мм: .....15-300  
PN, бар: .....16

**Арт. 400-401. Клапан обратный двустворчатый межфланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25  
Пластины: .....CF8M/GGG40  
Уплотнение: .....EPDM  
DN, мм: .....40-600  
PN, бар: .....16

**Арт. 404. Клапан обратный тарельчатый нерж. сталь межфланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....CF8M  
Диск: .....CF8M  
Уплотнение: .....метал/метал  
DN, мм: .....15-200  
PN, бар: .....40

**Арт. 405-406. Клапан обратный шаровой фланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GGG40  
Шар: .....алюминий/GGG40  
Покрывание шара: .....EPDM/NBR  
DN, мм: .....40-400  
PN, бар: .....10/16

**Арт. 487. Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25  
Запорный клапан: .....AISI420  
Уплотнение: .....AISI420  
DN, мм: .....15-200  
PN, бар: .....16

**Арт. 500-503. Антивибрационный резиновый компенсатор фланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....EPDM/NBR  
Фланцы: .....оцинк. угл. сталь  
DN, мм: .....32-1200  
PN, бар: .....10/16

**Арт. 505-507. Антивибрационный резиновый компенсатор муфтовый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....EPDM/NBR  
Резьб. соедин.: .....чугун  
DN, мм: .....15-80  
PN, бар: .....16

**Арт. 508-509. Контрольные (ограничительные) стержни для фланцевых компенсаторов**



**Материалы/параметры:**

Пластины: .....оцинк. угл. сталь  
Шпильки: .....оцинк. угл. сталь  
Гайки и шайбы: .....оцинк. угл. сталь  
DN, мм: .....32-1200  
PN, бар: .....10/16

**Арт. 600-601. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый**



**Материалы/параметры:**

Корпус: .....GG25  
Сетка: .....AISI304  
Прокладка крышки: .....графит  
DN, мм: .....15-400  
PN, бар: .....16